



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## 12er-Schließfachanlage SECURE

Komplettangebot - 149.665



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# 12er-Schließfachanlage SECURE

## Komplettangebot

### **Anordnung:**

4 Fächer nebeneinander, 3 Fächer übereinander

### **Konstruktion:**

Schließfachanlage in massiver, doppelwandiger Stahlblechausführung. Seitlich und oben mit gekanteten Paneelen verkleidet. Der an der Rückwand vorhandene Installationsraum ermöglicht einen geschützten, verdeckt liegenden Einbau der möglichen Elektroausstattung. Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44.

### **Tür / Schließung:**

Aus gekantetem Blech, ausgestattet mit Hebelzylinderschloss und 2 Schlüssel. Türanschlag wahlweise DIN rechts bzw. DIN links.

### **Aufstellung:**

Mit Stahl-Traggestell bestehend aus Stützen und einem Unterzug aus Rechteckrohren (80 x 60 mm) mit integrierter vandalismussicherer Kabelzuführung vom Fundament zum Installationsraum. Die Lieferung erfolgt mit eingelegtem Zugdraht für die bauseitige Kabelverlegung.

### **Elektroinstallation:**

1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V) je Schließfach, robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters. Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Alle Steckdosen innerhalb des Schließfachschranks sind komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

### **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei -200 mm

auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Die Stützen werden mit angeschweißten Fußplatten sowie dem notwendigen Edelstahl-Befestigungsset geliefert.

### **Lieferung:**

Komplett montiert auf Palette.

Produkttyp : Schließfachanlage

Lichte Tür H x B : 350 x 360 mm

Schrankhöhe (ohne Stützen) : 1240 mm

Schließfachgröße mit Elektroeinheit (innen) H x B x T : 350 x 360 x 350 mm

Schrankhöhe (inkl. Stützen) : 1840 mm

Ausführung : mit Elektroeinheit

Material : Stahl

Gesamtbreite : 1800 mm

Gesamthöhe : 1840 mm

Gesamttiefe : 500 mm

Gesamthöhe : 1840 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 310 kg

### **zum Webshop**

12er-Schließfachanlage SECURE <br />Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung <br /><br />Schließfachanlage SECURE, 12 Fächer mit Münzpfandschloss und Schließfach-Nummerierung, integriert in Überdachung PEGASUS, Stahlkonstruktion in RAL 3000 feuerrot / RAL 7016 atnhrazitgrau

