



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Müllbehälter-Doppelschrank KENORA

Sichtbeton gewaschen, Türblatt Stahl Trapezprofil - 153.631



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Müllbehälter-Doppelschrank KENORA

Sichtbeton gewaschen, Türblatt Stahl Trapezprofil

Konstruktion:

Rahmenloser Betonkorpus mit Sichtbeton-Außenfläche, Betongüte B35, fugenlos unter Güteschutzbewachung gefertigt. Rahmen und Türblatt mit Trapezprofil aus Stahlblech. Mit Fangschlaufen für komfortable Bedienung der Behälter (nur für fahrbare Behälter). Edelstahl-Bodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Gummidichtung für Türanschlag. Sichere Räderarretierung durch Bodenaussparung bei 2-Rad-Behältern bis 240 L. Doppelschrank wird ohne Zwischenwand geliefert.

Oberfläche:

Stahlteile feuerverzinkt. Alle Edelstahlteile V2A, gewalzt. Betonwerkstein-Außenfläche in Sichtbeton gewaschen in Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Schließung:

Klapphebelverschluss, mit integriertem Zylinderschloss, geräuschgedämmt, gleichschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel pro Schloss.

Hinweis:

Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu.

Notwendige Voraussetzungen für eine reibungslose Anlieferung:

- die Anlieferung erfolgt frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des LKW- Krans
- die Zufahrt zum Aufstellort muss für unsere LKW mit Ladekran auf befestigten Zufahrtswegen mit ausreichender Durchfahrthöhe erreichbar sein
- nicht ausreichend befestigte Zufahrten, wie z.B. Gehweg können wir nicht befahren
- der Aufstellort muss für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein
- die Aufstellung erfordert ausreichend Parkraum, so dass unser Fahrzeug den fließenden Verkehr beim Abladen nicht behindert
- der Motorwagen mit Ladekran benötigt einen Platz von 12 m in der Länge und 6 m in der Breite, um rangieren und die Kranstützen ausfahren zu können
- eine Abstützung auf dem Gehweg ist nur möglich, wenn die Tragfähigkeit gegeben ist
- die Containerschränke können nur im Ladebereich des Krans, d.h. in einem Radius von 10-12 m vom Drehpunkt des Krans aus, ebenerdig auf der vom Auftraggeber festgelegten und vorbereiteten Stellfläche abgeladen und aufgestellt werden

Das nachträgliche, bauseitige Versetzen des gelieferten Betonkörpers birgt, bei Einsatz von ungeeigneten Transport- und Hebemitteln, das Risiko von Rissen im Korpus und erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Touren mit dem Spezialkranfahrzeug werden genau geplant und vorab avisiert. Wird der Auftrag nach Avisierungszusage auf Kundenwunsch umdisponiert, fallen Mehrkosten an (Ausfallfracht).

Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts
Schrankart : Doppelschrank
Ausführung Türblatt : Stahl, feuerverzinkt
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Müllbehälterschrank
Material Korpus : Beton
Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen
Oberfläche Tür/en : verzinkt
Gesamtbreite : 1375 mm
Gesamthöhe : 1250 mm
für Tonnengröße : 80 bis 240 Liter
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gesamttiefe : 840 mm
Gewicht : 598 kg

zum Webshop

**Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –
bitte bei Bestellung Farbe angeben!**



Rheinkies
2/4



Rheinkies
2/8



Rheinkies
8/16