



ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Urban-Slackline FLIP

Basis-Anlage - 153.642



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Urban-Slackline FLIP

Basis-Anlage

Die nahezu vandalismussichere und sehr wartungsarme Urban-Slackline besteht aus:

- 2 Startblöcken (Sichtbetonqualität SB3 grau / glatt, Betongüte C35/45, hydrophobiert, Sitzfläche mit rutschhemmender Struktur, allseitig gefasst, Kantenschutzumfassung an der Vorderkante, Schacht mit Ankerpunkt für geschützte Befestigung der Ratsche)
- Slackline (Breite 50 mm) mit Stahldrahteinlage, nicht zerschneidbar, schwer entflammbar und UV-beständig
- je 1 Spann-Ratsche mit wetterfestem Bügelschloss gegen unbefugten Zugriff und unbeabsichtigtes Verstellen des Spannsystems gesichert, einseitig am Startblock befestigt
- 2 Grafik-Seitenplatten (B 1708 x H 452 mm) je Startblock (3 Platten mit Tipps für die ersten Schritte auf der Slackline und 1 Platte zur freien Gestaltung nach Kundenwunsch (Kunde stellt die Druckdaten als druckfähige PDF-Datei zur Verfügung) bzw. nach Auswahl der verfügbaren Vorlagen des Herstellers)
- inkl. Hinweistafel mit Sicherheitshinweisen für die Benutzung der Slackline-Anlage, Notrufnummern und Betreiberanschrift

Die Basis-Anlage lässt sich mit dem Erweiterungs-Set vielfältig vergrößern und individuell gestalten. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich. Gerät geprüft nach DIN 79400 (für Slacklinesysteme) und DIN EN 1176 (für Spielplatzgeräte).

Je ein Startblock wird auf einer Palette geliefert, Aufbau- und Montageanleitung beiliegend. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik (bauseits) benötigt, Hebekraft mind. 2 t, Durchfahrtsbreite 2,5 m und -höhe 4 m.

Material : Beton
Fallhöhe : 600 mm
Anlieferung : zerlegt
Befestigungsart : zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren
Tiefe : 580 mm
Oberfläche : hydrophobiert
Empf. Altersgruppe : ab 2 Jahre
Farbe : grau
Gewicht : 3000 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Breite : 6600 / 9600 mm
Platzbedarf : mind. B 10000 x T 4000 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage

