ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 2

zerlegt, mit Boden, feuerverzinkt - 159.006

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 2

zerlegt, mit Boden, feuerverzinkt

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügelige Tür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts. Tür (einflügelig) in der Stirnseite verbaut. Mit Boden. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung:

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 2 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt, Entladung bauseits.

Oberfläche Dach : verzinkt
Material Dach : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Produkttyp : Gerätehaus
Windlast : Zone 4
Boden : mit Stück
Modell : 2
Variante : Tür Stirnseite
Material Tür/en : Stahl
Lichte Türbreite : 1150 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Tür/en : verzinkt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,625 kN/m²
Lichte Türhöhe : 1890 mm
Höhe innen : 1935 mm
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1975 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Breite außen : 2100 mm

Gesamthöhe : 2100 mm
Tiefe außen : 2100 mm
Breite innen : 1975 mm
Höhe außen : 2100 mm
Gesamtbreite : 2100 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt
Gewicht : 325 kg

zum Webshop

Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel

Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel

Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel

Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel