

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt, 2-Felder - 159.054

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung BALTIMORE

feuerverzinkt, 2-Felder

Konstruktion:

Ebenerdige Stahlblechkonstruktion mit schwellenfreiem Zugang. Einfache und schnelle Montage.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung. Innenlackierung sowie Antikondenswasserbeschichtung zur Vermeidung von Schwitzwasser gegen Mehrpreis.

Dach:

Flachdach aus feuerverzinktem Stahltrapezblech.

Rück- / Seitenwand:

Feuerverzinktes Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Vorn mit kleiner Rinne, Wasserablauf seitlich rechts / links bzw. hinten frei abtropfend wenn die Überdachung leicht nach hinten geneigt montiert wird.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Entwässerung : frei abtropfend

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dacheindeckung : Stahlwellblech

Nutzung : einseitig

Feldanzahl : 2

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2140 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Dachtiefe : 2300 mm

Ausführung : Fahrradüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- / Seitenwände)

Dachbreite : 6100 mm

Gesamthöhe : 2380 mm

zum Webshop

Fahrradüberdachung BALTIMORE, Dachbreite x
Dachtiefe 6100 mm x 2300 mm, Stahlkonstruktion
feuerverzinkt, inkl. Rück-, Seitenwänden und
Dacheindeckung in Stahltrapezblech

