

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 2

montiert, mit Boden, feuerververzinkt - 159.067

TOP-QUALITAT - direkt vom -HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Material container BOSVILLE - Modell 2

montiert, mit Boden, feuerververzinkt

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügeltür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts, in der Längsseite verbaut. Mit Boden. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. TÜV geprüft und GS-Zeichen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Windlast: Zone 4 Schließuna:

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den beguemen Transport, bis 2 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Montiert, Entladung bauseits.

Variante : Tür Längsseite Anlieferung: montiert Oberfläche Dach : verzinkt Material Dach: Stahl

Dachausführung: Flachdach Produkttyp: Gerätehaus

Windlast: Zone 4 Boden: mit Stück

Modell: 2

Material Tür/en: Stahl Lichte Türbreite: 1150 mm Oberfläche Tür/en: verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,625 kN/m²

Lichte Türhöhe: 1890 mm Tiefe innen: 1975 mm Höhe innen: 1935 mm Türanschlag: DIN rechts Gesamttiefe: 2100 mm Höhe außen: 2035 mm

Tiefe außen : 2100 mm Breite außen: 2100 mm Gesamthöhe: 2100 mm Breite innen: 1975 mm Gesamtbreite: 2100 mm Gesamthöhe: 2100 mm Material Korpus : Stahl

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Oberfläche Korpus : verzinkt

Gewicht: 325 kg

zum Webshop