



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 2
montiert m. Boden, bandverzinkt u.lack. - 159.069

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 2

montiert m. Boden, bandverzinkt u.lack.

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech (Blechstärke 0,8 mm). Einflügeltür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts, in der Längsseite verbaut. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. TÜV geprüft und GS-Zeichen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile bandverzinkt und zusätzlich mit Außenlackierung in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung:

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 2 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Montiert, Entladung bauseits.

Oberfläche Dach : verzinkt

Material Dach : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Boden : mit Stück

Variante : Tür Längsseite

Anlieferung : montiert

Dachausführung : Flachdach

Material Tür/en : Stahl

Modell : 2

Lichte Türbreite : 1150 mm

Windlast : Zone 4

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,625 kN/m²

Oberfläche Tür/en : verzinkt

Lichte Türhöhe : 1890 mm

Türanschlag : DIN rechts

Tiefe innen : 1975 mm

Höhe innen : 1935 mm

Gesamthöhe : 2100 mm

Gesamttiefe : 2100 mm
Tiefe außen : 2100 mm
Breite außen : 2100 mm
Breite innen : 1975 mm
Gesamtbreite : 2100 mm
Höhe außen : 2065 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamthöhe : 2100 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Korpus : verzinkt
Gewicht : 325 kg

zum Webshop