

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 3

montiert, mit Boden, feuerververzinkt - 159.072

TOP-QUALITAT - direkt vom -HERSTELLER



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Material container BOSVILLE - Modell 3

montiert, mit Boden, feuerververzinkt

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügeltür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts, in der Längsseite verbaut. Mit Boden. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. TÜV geprüft und GS-Zeichen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Windlast: Zone 4 Schließuna:

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den beguemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Montiert, Entladung bauseits.

Variante : Tür Längsseite Anlieferung: montiert Oberfläche Dach : verzinkt Material Dach: Stahl

Dachausführung: Flachdach Produkttyp: Gerätehaus

Windlast: Zone 4 Boden: mit Stück Material Tür/en: Stahl Lichte Türbreite: 1150 mm Oberfläche Tür/en: verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,625 kN/m²

Lichte Türhöhe: 1890 mm Höhe innen: 1935 mm Türanschlag: DIN rechts Höhe außen: 2035 mm Breite außen: 2100 mm Gesamthöhe: 2100 mm Breite innen: 1975 mm

Gesamtbreite: 2100 mm Gesamthöhe: 2100 mm Material Korpus : Stahl Gesamttiefe: 3100 mm Tiefe innen: 2975 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Modell: 3

Tiefe außen: 3100 mm Oberfläche Korpus : verzinkt

Gewicht: 410 kg

zum Webshop