



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

**Materialcontainer BOSVILLE - Modell 3**  
montiert m. Boden, feuerverzinkt u.lack. - 159.074



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Materialcontainer BOSVILLE - Modell 3

montiert m. Boden, feuerverzinkt u.lack.

## **Konstruktion:**

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügelige Tür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts. Tür (einflügelig) in der Längsseite verbaut. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstieghöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m<sup>2</sup> Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. TÜV geprüft und GS-Zeichen.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich mit Außenlackierung in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

## **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 4

## **Schließung:**

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

## **Befestigung:**

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Lieferung:**

Montiert, Entladung bauseits.

Anlieferung : montiert

Oberfläche Dach : verzinkt

Material Dach : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Windlast : Zone 4

Boden : mit Stück

Variante : Tür Längsseite

Material Tür/en : Stahl

Lichte Türbreite : 1150 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,625 kN/m<sup>2</sup>

Lichte Türhöhe : 1890 mm

Höhe innen : 1935 mm

Türanschlag : DIN rechts

Höhe außen : 2035 mm

Breite außen : 2100 mm

Gesamthöhe : 2100 mm

Breite innen : 1975 mm  
Gesamtbreite : 2100 mm  
Gesamthöhe : 2100 mm  
Gesamttiefe : 3100 mm  
Tiefe innen : 2975 mm  
Befestigungsart : zum freien Aufstellen  
Material Korpus : Stahl  
Modell : 3  
Tiefe außen : 3100 mm  
Oberfläche Korpus : verzinkt  
Gewicht : 410 kg

**zum Webshop**