



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 6
montiert, mit Boden, feuerverzinkt - 159.087

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 6

montiert, mit Boden, feuerverzinkt

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügelige Tür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts. Tür (einflügelig) in der Längsseite verbaut. Mit Boden. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstieghöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. TÜV geprüft und GS-Zeichen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung:

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Montiert, Entladung bauseits.

Dachausführung : Flachdach

Produkttyp : Gerätehaus

Windlast : Zone 4

Variante : Tür Längsseite

Anlieferung : montiert

Oberfläche Dach : verzinkt

Material Dach : Stahl

Lichte Türbreite : 1150 mm

Material Tür/en : Stahl

Oberfläche Tür/en : verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,625 kN/m²

Lichte Türhöhe : 1890 mm

Höhe innen : 1935 mm

Türanschlag : DIN rechts

Höhe außen : 2035 mm

Gesamthöhe : 2100 mm

Breite außen : 2100 mm

Breite innen : 1975 mm

Gesamtbreite : 2100 mm

Gesamthöhe : 2100 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Tiefe innen : 5975 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamttiefe : 6100 mm
Tiefe außen : 6100 mm
Modell : 6
Oberfläche Korpus : verzinkt
Gewicht : 705 kg

zum Webshop