

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradhaus LILLEHAMMER - Modell 5

B x T x H: 7100 x 12100 x 3225 mm, Doppelflügeltür - 159.099

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradhaus LILLEHAMMER - Modell 5

B x T x H: 7100 x 12100 x 3225 mm, Doppelflügeltür

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus speziell profilierten Wand- und Dachpaneelen aus Trapezblech, mit Doppelflügeltür (Breite x Höhe: 2300 mm x 2400 mm), schwellenfrei. Die Schnellbauhalle ist durch die modulare Bauweise jederzeit im Raster von 2000 mm erweiterbar. Dank Verstärkung der Wände durch Stützen und Schutzecken erhält die Schnellbauhalle eine erhöhte Stabilität. Bewährte Best-Point-Technologie zum Schutz der Zinkschicht mit 10 Jahren Korrosionsschutz-Garantie.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Einseitig über integrierte Regenrinnen, Ablauf oberirdisch.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,07 kN/m².

Windlast: Zone 2

Schließung:

Mit Doppelflügeltür mittels Einsteckschloss und Profilzylinderschloss (PZ 25/25), inkl. 3 Schlüssel. Kurzschild und Drückergarnitur aus Aluminium.

Befestigung:

Zum Aufdübeln mittels Schwerlastdübeln auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette zur einfachen Selbstmontage. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,07 kN/m²

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Anlieferung : zerlegt

Gesamttiefe : 12100 mm

Lichte Türhöhe : 2358 mm

Lichte Türbreite : 2420 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Gesamthöhe : 3225 mm

Gesamthöhe : 3225 mm

Gesamtbreite : 7100 mm
Gewicht : 3200 kg

zum Webshop