



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage LEXINGTON - Grundelement

Giebeldach, mit Schwenkhebel - 160.000



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON - Grundelement

Giebeldach, mit Schwenkhebel

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklammer.

Seitenwände:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:

2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Produkttyp : Fahrradgarage

Anlieferung : zerlegt

Gesamthöhe : 1250 mm

Stellraumtiefe : 2000 mm

Ausführung Dach : Giebeldach

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamttiefe : 2050 mm

Gesamthöhe : 1250 mm

Türanschlag : DIN rechts

Ausführung : Grundelement

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Lichte Türbreite : 752 mm

Ausführung : Grundelement

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 93 kg

zum Webshop

Fahrradgarage LEXINGTON, 1 Grund- und 3 Anbaueinheiten mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 9006 weißaluminium



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau

