ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement

für Liegefahrräder - 160.013

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement
für Liegefahrräder

Konstruktion: Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt, inkl. feuerverzinkter Radführungsschiene (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), Seitenteile und Dach im Selbstbausatz.
Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.
Dach: Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.
Tür: Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.
Rück- / Seitenwand: Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.
Entwässerung: Regenablaufrinnen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.
Befestigung: Die Liegerad-Garage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.
Anlieferung: Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Ausführung Dach : Bogendach
Dachtraglast : 0,80 kN/m²
Lichte Türbreite : 1000 mm
Breite : 1060 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Fahrradgarage
Gesamtbreite : 1060 mm
Höhe : 1820 mm
Tiefe : 2580 mm
Variante : für Liege- und Lastenräder
Höhe : 1820 mm
Tiefe : 2580 mm
Anlieferung : zerlegt
Türbreite : 965 mm
Türhöhe : 1540 mm
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Stellraumtiefe : 2550 mm
Türanschlag : DIN rechts
Breite : 1060 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Ausführung : Grundelement
Lichte Türhöhe : 1535 mm
Gesamttiefe : 2580 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Gesamthöhe : 1820 mm

Gesamthöhe : 1820 mm
Gewicht : 252 kg
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Grundelement
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

Liegefahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit, Türanschlag DIN rechts, einfarbig, in RAL 7016 anthrazitgrau

Liegefahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit, Türanschlag DIN rechts, einfarbig, in RAL 7016 anthrazitgrau