



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement für Liegefahrräder - 160.014



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement für Liegefahrräder

Konstruktion:

Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren inkl. Radführungsschiene (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), Seitenteil und Dach im Selbstbausatz.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.

Tür:

Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.

Rück- / Seitenwand:

Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.

Entwässerung:

Regenablaufrippen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.

Befestigung:

Die Liegerad-Garage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Anlieferung:

Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Dachtraglast : 0,80 kN/m²

Lichte Türbreite : 1000 mm

Ausführung : Anbauelement

Breite : 1060 mm

Ausführung : Anbauelement

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Ausführung Dach : Bogendach

Höhe : 1820 mm

Tiefe : 2580 mm

Variante : für Liege- und Lastenräder

Höhe : 1820 mm

Tiefe : 2580 mm

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Fahrradgarage

Gesamtbreite : 1060 mm

Anlieferung : zerlegt

Türbreite : 965 mm

Türhöhe : 1540 mm

Stellraumtiefe : 2550 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Türanschlag : DIN rechts
Breite : 1060 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Lichte Türhöhe : 1535 mm
Gesamttiefe : 2580 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Gesamthöhe : 1820 mm
Gesamthöhe : 1820 mm
Material Korpus : Stahl
Gewicht : 208 kg
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop