

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung TOP-QUALITÄT

# Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelementer

für Liegefahrräder - 160.014



www.ziegler-metall.at

## Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement

### für Liegefahrräder

#### **Konstruktion:**

Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren inkl. Radführungsschiene (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), Seitenteil und Dach im Selbstbausatz.

#### Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.

#### Dach:

Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.

#### Tür:

Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.

#### **Rück-/Seitenwand:**

Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.

#### **Entwässerung:**

Regenablaufrinnen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.

#### **Befestigung:**

Die Liegerad-Garage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

#### **Anlieferung:**

Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Ausführung: Anbauelement

Breite: 1060 mm

Ausführung: Anbauelement Befestigungsart : zum Aufdübeln Anzahl Stellplätze: 1 Stück

ADFC empfohlen: ja

Ausführung Dach : Bogendach Dachtraglast: 0,80 kN/m<sup>2</sup> Lichte Türbreite: 1000 mm

Tiefe: 2580 mm

Variante : für Liege- und Lastenräder

Höhe: 1820 mm Tiefe: 2580 mm Material Tür/en: Stahl Produkttyp: Fahrradgarage Gesamtbreite: 1060 mm

Höhe: 1820 mm Anlieferung: zerlegt Türbreite: 965 mm Türhöhe: 1540 mm

Oberfläche Stahlteile: sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Stellraumtiefe: 2550 mm Türanschlag : DIN rechts

Breite: 1060 mm

Schließung: Profilzylinderschloss

Lichte Türhöhe: 1535 mm Material Korpus : Stahl Gesamttiefe: 2580 mm

Schließung: Profilzylinderschloss

Gesamthöhe: 1820 mm Gesamthöhe: 1820 mm

Gewicht: 208 kg

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

#### zum Webshop