



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement Giebeldach - 160.018



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement

Giebeldach

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.

Seitenwände:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:

1 Zwischenwand verzinkt, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Türhöhe : 1135 mm

Material Tür/en : Stahl

Stellraumtiefe : 800 mm

Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil

Gesamthöhe : 1250 mm

Ausführung Dach : Giebeldach

Türbreite : 785 mm

Anlieferung : zerlegt

Variante : Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Türanschlag : DIN rechts

Produkttyp : Rollatorgarage

Lichte Türbreite : 752 mm

Gesamttiefe : 850 mm

Gewicht : 49,5 kg

Gesamtbreite : 850 mm

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop