ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Rollatorgarage LEXINGTON - Grundelement

Bogendach - 160.020

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollatorgarage LEXINGTON - Grundelement
Bogendach

Konstruktion:
Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.
Dach:
Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.
Rückwand:
Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.
Seitenwände:
Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).
Tür:
Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.
Befestigung:
Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.
Fundamente:
Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren. **Lieferung:**
Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.
Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, Bodenbefestigungsmaterial.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Türhöhe : 1135 mm
Material Tür/en : Stahl
Stellraumtiefe : 800 mm
Anlieferung : zerlegt
Türbreite : 785 mm
Variante : Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Türanschlag : DIN rechts
Produkttyp : Rollatorgarage
Gesamthöhe : 1350 mm
Ausführung : Grundelement
Lichte Türbreite : 752 mm
Gesamttiefe : 850 mm
Gesamtbreite : 850 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 50 kg

zum Webshop

Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau

Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau

Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau

Rollatorgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7040 fenstergrau