ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement

Bogendach - 160.021

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement
Bogendach

Konstruktion:
Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Dach: Bogendach, innen mit 6 Profilträgern. Rückwand: Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.
Seitenwände:
Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).
Tür:
Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.
Befestigung:
Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.
Fundamente:
Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.
Lieferung:
Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.
Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:
1 Zwischenwand verzinkt, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.
Hinweis:
Wir empfehlen aufgrund möglicher Bodengefälle am Aufstellort Komplettanlagen nur bis zu einer maximalen Länge von 5 Boxen zu gestalten. Ab der 6. Garage ist der Neubeginn mit einem Grundelement ratsam.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Ausführung Dach : Bogendach
Türhöhe : 1135 mm
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil
Stellraumtiefe : 800 mm
Türbreite : 785 mm
Anlieferung : zerlegt
Material Tür/en : Stahl
Variante : Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Türanschlag : DIN rechts
Produkttyp : Rollatorgarage
Gesamthöhe : 1350 mm
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamttiefe : 850 mm
Lichte Türbreite : 752 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm

Gewicht : 35 kg

zum Webshop

Rollatorgarage LEXINGTON, Anbauelement mit 1 Seitenwand, mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7040 fenstergrau