



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
HERSTELLER!

## Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement für Normalfahräder - 160.027



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement für Normalfahrräder

## **Konstruktion:**

Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren, Seitenteil und Dach im Selbstbausatz.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.

## **Dach:**

Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.

## **Tür:**

Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.

## **Rück- / Seitenwand:**

Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.

## **Entwässerung:**

Regenablaufrippen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.

## **Befestigung:**

Die Fahrradgarage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Anlieferung:**

Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Ausführung Dach : Bogendach

Dachtraglast : 0,80 kN/m<sup>2</sup>

Ausführung : Anbauelement

Ausführung : Anbauelement

Höhe : 1380 mm

Tiefe : 2080 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Fahrradgarage

Türhöhe : 1160 mm

Lichte Türhöhe : 1155 mm

Türbreite : 760 mm

Anlieferung : zerlegt

Variante : für Normalfahrräder

Stellraumtiefe : 2055 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Türanschlag : DIN rechts

Gesamttiefe : 2080 mm

Breite : 850 mm

Schließung : Profilzylinderschloss

Gesamthöhe : 1380 mm  
Gesamthöhe : 1380 mm  
Gewicht : 138 kg  
Lichte Türbreite : 800 mm  
Schließung : Profilzylinderschloss  
Höhe : 1380 mm  
Material Korpus : Stahl  
Tiefe : 2080 mm  
Gesamtbreite : 850 mm  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 850 mm

**zum Webshop**