



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
= direkt vom
HERSTELLER!

Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement
für Liegefahrräder - 160.057



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement für Liegefahrräder

Konstruktion:

Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt, inkl. feuerverzinkter Radführungsschiene (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), Seitenteile und Dach im Selbstbausatz.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.

Tür:

Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.

Rück- / Seitenwand:

Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.

Entwässerung:

Regenablaufrippen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.

Befestigung:

Die Liegerad-Garage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Anlieferung:

Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Dachtraglast : 0,80 kN/m²

Rahmenfarbe : RAL 7016

Farbe Dach / Tür / Wände : RAL 3020

Breite : 1060 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Ausführung Dach : Bogendach

Tiefe : 2580 mm

Variante : für Liege- und Lastenräder

Höhe : 1820 mm

Tiefe : 2580 mm

Material Tür/en : Stahl

Gesamtbreite : 1060 mm

Höhe : 1820 mm

Anlieferung : zerlegt

Türhöhe : 1540 mm

Türbreite : 965 mm

Stellraumtiefe : 2550 mm

Türanschlag : DIN rechts

Breite : 1060 mm
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet zweifarbig in RAL 7016 und RAL 3020
Schließung : Profilzylinderschloss
Ausführung : Grundelement
Lichte Türhöhe : 1540 mm
Gesamttiefe : 2580 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Gesamthöhe : 1820 mm
Gesamthöhe : 1820 mm
Lichte Türbreite : 965 mm
Gewicht : 252 kg
Material Korpus : Stahl
Ausführung : Grundelement
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

Liegefahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit,
Türanschlag DIN rechts, zweifarbig, Dach, Tür, Rück- und
Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot, Rahmen in RAL
7016 anthrazitgrau



Liegefahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit,
Türanschlag DIN rechts, zweifarbig, Dach, Tür, Rück- und
Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot, Rahmen in RAL
7016 anthrazitgrau

