ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom HERSTELLER!

Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement

für Liegefahrräder - 160.058

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage CUMBERLAND - Anbauelement
für Liegefahrräder

Konstruktion:
Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren inkl. Radführungsschiene (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), Seitenteil und Dach im Selbstbausatz.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.
Dach:
Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.
Tür:
Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.
Rück- / Seitenwand:
Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.
Entwässerung:
Regenablaufrinnen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.
Befestigung:
Die Liegerad-Garage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.
Anlieferung:
Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Ausführung Dach : Bogendach
Dachtraglast : 0,80 kN/m²
Ausführung : Anbauelement
Rahmenfarbe : RAL 7016
Farbe Dach / Tür / Wände : RAL 3020
Breite : 1060 mm
Ausführung : Anbauelement
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Tür/en : Stahl
Gesamtbreite : 1060 mm
Höhe : 1820 mm
Tiefe : 2580 mm
Variante : für Liege- und Lastenräder
Höhe : 1820 mm
Tiefe : 2580 mm
Anlieferung : zerlegt
Türbreite : 965 mm
Türhöhe : 1540 mm
Stellraumtiefe : 2550 mm

Türanschlag : DIN rechts
Breite : 1060 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet zweifarbig in RAL 7016 und RAL 3020
Lichte Türhöhe : 1540 mm
Gesamttiefe : 2580 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Gesamthöhe : 1820 mm
Gesamthöhe : 1820 mm
Lichte Türbreite : 965 mm
Gewicht : 252 kg
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop