ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement

für Normalfahrräder - 160.059

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement
für Normalfahrräder

Konstruktion:
Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt, inkl. feuerverzinkter Radführungsschiene (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), Seitenteile und Dach im Selbstbausatz.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.
Dach:
Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.
Tür:
Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.
Rück- / Seitenwand:
Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.
Entwässerung:
Regenablaufrinnen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.
Befestigung:
Die Fahrradgarage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.
Anlieferung:
Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Ausführung Dach : Bogendach
Dachtraglast : 0,80 kN/m²
Rahmenfarbe : RAL 7016
Farbe Dach / Tür / Wände : RAL 3020
Höhe : 1380 mm
Tiefe : 2080 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Tür/en : Stahl
Türhöhe : 1160 mm
Lichte Türhöhe : 1155 mm
Türbreite : 760 mm
Anlieferung : zerlegt
Variante : für Normalfahrräder
Stellraumtiefe : 2055 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2080 mm
Breite : 850 mm
Schließung : Profilzylinderschloss

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet zweifarbig in RAL 7016 und RAL 3020
Gesamthöhe : 1380 mm
Gesamthöhe : 1380 mm
Ausführung : Grundelement
Lichte Türbreite : 800 mm
Schließung : Profilzylinderschloss
Gewicht : 165 kg
Höhe : 1380 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe : 2080 mm
Gesamtbreite : 850 mm
Ausführung : Grundelement
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Breite : 850 mm

zum Webshop

Fahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit, Türanschlag DIN rechts, zweifarbig, Dach, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot, Rahmen in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit, Türanschlag DIN rechts, zweifarbig, Dach, Tür, Rück- und Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot, Rahmen in RAL 7016 anthrazitgrau