ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom HERSTELLER!

Fahrradgarage LEXINGTON - Grundelement

Giebeldach, mit Münzpfandschloss - 160.067

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON - Grundelement

Giebeldach, mit Münzpfandschloss

Konstruktion:
Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.
Dach:
Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.
Rückwand:
Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.
Seitenwände:
Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).
Tür:
Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts. Inkl. zwei im Türrahmen integrierte Magnete gegen selbstständiges Aufschlagen der Tür.
Schließung:
Mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel).
Befestigung:
Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.
Fundamente:
Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.
Lieferung:
Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.
Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:
2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Türhöhe : 1135 mm
Schließung : Münzpfandschloss
Produkttyp : Fahrradgarage
Anlieferung : zerlegt
Gesamthöhe : 1250 mm
Stellraumtiefe : 2000 mm
Ausführung Dach : Giebeldach
Türbreite : 785 mm
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Schließung : Münzpfandschloss
Gesamthöhe : 1250 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2050 mm
Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : Grundelement
Lichte Türbreite : 752 mm
Ausführung : Grundelement
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 93 kg

zum Webshop

Detail: Münzpfandschloss