



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage LEXINGTON - Anbauelement

Bogendach, mit Münzpfandschloss - 160.072



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON - Anbauelement

Bogendach, mit Münzpfandschloss

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklammer.

Seitenwände:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts. Inkl. zwei im Türrahmen integrierte Magnete gegen selbstständiges Aufschlagen der Tür.

Schließung:

Mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel).

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:

1 Rückwand, 1 Türelement mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.

Hinweis:

Wir empfehlen aufgrund möglicher Bodengefälle am Aufstellort Kompletthanlagen nur bis zu einer maximalen Länge von 5 Boxen zu gestalten. Ab der 6. Garage ist der Neubeginn mit einem Grundelement ratsam.

Türhöhe : 1135 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Ausführung Dach : Bogendach

Schließung : Münzpfandschloss

Produkttyp : Fahrradgarage

Türbreite : 785 mm

Anlieferung : zerlegt

Stellraumtiefe : 2000 mm

Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil

Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Schließung : Münzpfandschloss

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1350 mm
Türanschlag : DIN rechts
Gesamttiefe : 2050 mm
Gesamthöhe : 1350 mm
Lichte Türbreite : 752 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 72 kg

zum Webshop

Detail: Münzpfandschloss

