



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradgarage LEXINGTON XL - Grundelement

Giebeldach, mit Schwenkhebel - 160.087



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON XL - Grundelement

Giebeldach, mit Schwenkhebel

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklammer.

Seitenwände:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts.

Schließung:

Mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel).

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:

2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial.

ADFC empfohlen : nein

Produkttyp : Fahrradgarage

Ausführung Dach : Giebeldach

Lichte Türbreite : 1062 mm

Anlieferung : zerlegt

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Gesamtbreite : 1150 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Türhöhe : 1250 mm

Gesamttiefe : 2044 mm

Türanschlag : DIN rechts

Gewicht : 108 kg

Gesamthöhe : 1380 mm

Gesamthöhe : 1380 mm

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Ausführung : Grundelement
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Ausführung : Grundelement
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

Fahrradgarage LEXINGTON, 1 Grund- und 3 Anbaueinheiten mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 9006 weißaluminium



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 3020 verkehrsrot



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Giebeldach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau

