

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung EDGE

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.at

Überdachung EDGE

Konstruktion:

Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Seitenwände. Fahrradanlehnbügel EDGETYRE aus Rechteckrohr (40 x 20 mm), mit einem integrierten widerstandsfähigen Gummistreifen der den Lack des Fahrrades schützt, im Lieferumfang enthalten.

Dach:

Trapezblech bandverzinkt.

Rückwand:

Ohne Rückwand.

Seitenwände:

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas), inklusive "Fahrradsymbol" im Siebdruck.

Entwässerung:

Frei abtropfend an der Rückseite des Daches.

Befestigung:

Zum Aufdübeln der Stützen mittels Verbundanker auf bauseitige Fundamente bei -150 mm. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Oberfläche Stahlteile: spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Rückwand: ohne Rückwand Seitenwände: ESG, Klarglas Befestigungsart : zum Aufdübeln Material Konstruktion: Stahl

Windlast: Zone 2 Feldanzahl: 1

Entwässerung: frei abtropfend Dachausführung: Flachdach Lichte Höhe: 2270 / 1670 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,50 kN/m²

Nutzung: einseitig

Dacheindeckung: Trapezblech Produkttyp: Fahrradüberdachung

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück

Dachtiefe: 2500 mm Dachtiefe: 2500 mm Dachbreite: 3900 mm

zum Webshop