

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Meeting-Point PIN PV

Dacheindeckung Photovoltaikpaneele - 177.880

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.at

Meeting-Point PIN PV

Dacheindeckung Photovoltaikpaneele

Konstruktion:

Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Inkl. einer Revisionsklappe im unteren Teil des Mastens für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Dach:

Photovoltaikpaneelen (monokristalline Module, elektrische Leistung 4x 310 Wp). Unter dem Dach befinden sich Batterie (Batteriekapazität gesamt 160 Ah) und Laderegler, die mittels einem perforiertem Blech verkleidet sind. Alle elektrischen Komponenten (Stromzuleitung, Laderegler sowie Batterie) sind im Lieferumfang enthalten.

Entwässerung:

Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

Schneelast: sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion: Stahl

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast: Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,50 kN/m²

LED-Beleuchtung: ohne Entwässerung: integriert Dachtiefe: 3080 mm Dachbreite: 3080 mm

Lichte Höhe: 2370 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamthöhe : 2685 mm Ausführung : quadratisch

zum Webshop