



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Überdachung TRAXO

ohne Seitenwände, Sitzbank darvorstehend links - 177.899



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TRAXO

ohne Seitenwände, Sitzbank davorstehend links

## **Konstruktion:**

Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind. An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt) sowie Beschriftungsleiste für Haltestellenbenennung aus Stahl.

## **Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

## **Rückwand:**

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

## **Entwässerung:**

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

## **Oberflächen:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.  
Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung.

## **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.  
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

## **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Produkttyp : Wartehalle

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Feldanzahl : 2

Anlieferung : zerlegt

Dachtiefe : 1740 mm

Dachbreite : 2800 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

Ausführung : Sitzbank davorstehend links

Gesamthöhe : 2600 mm

zum Webshop