



ZIEGLER®


Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung TRAXO

mit Seitenwänden, Sitzbank mittig - 177.904



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TRAXO

mit Seitenwänden, Sitzbank mittig

Konstruktion:

Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind. An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt) sowie Beschriftungsleiste für Haltestellenbenennung aus Stahl. Seitenwände inklusive vorderer Stützen.

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

Rück-/ Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.
Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Produkttyp : Wartehalle

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Anlieferung : zerlegt

Dachtiefe : 1740 mm

Feldanzahl : 3

Ausführung : Sitzbank mittig

Dachbreite : 4170 mm

Gesamthöhe : 2600 mm

zum Webshop