



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller MATHA - automatisch versenkbar**

Komplett-Set, Stahl Ø x H 275 x 800 mm - 182.116



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller MATHA - automatisch versenkbar

## Komplett-Set, Stahl Ø x H 275 x 800 mm

Hydraulisch automatisch versenkbar Poller als Set bestehend aus:

- » Basispoller - aus einem Stahlgehäuse, verlöreener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss (Fundamentgröße ca. 1400 x 1000 x 860 mm)
- » Pollerkopfhülse und Pollerkopfabdeckung - aus Stahl (Wandungsstärke 4 mm), kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb
- » LED-Beleuchtung - orange mit Reflexionsband weiß
- » 2-Kanal Induktionsschleifendetektor im Gehäuse mit 11-poligem Eurostecksockel zur Auswertung von 2 Schleifen - richtungserkennend. Schleife 1 und 2 - potenzialfreier Wechsler, Betriebsspannung 230 V AC - max. Belastbarkeit 24 V / 1A, Schutzart IP 30
- » 2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m
- » Steuerung zum Anschluss von bis zu 4 Pollern (simultaner Betrieb)
- » Bei Stromausfall bleibt der Poller in seiner Position. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit.

Schutzklasse : I

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

LED-Beleuchtung : ja

Farbe : RAL 1028 melonengelb

elektronische Steuerung : ja

Betriebstemperatur : -20 bis +80 °C

versenkbar : automatisch

Ausfahrzeit : 3 bis 5 s

Absenkzeit : 3 bis 4 s

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Form : rund

Material : Stahl

Schutzart : IP 67

Gewicht : 170 kg

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Ø : 275 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Pfostenmaße : Ø 275 mm

Höhe : 800 mm

**zum Webshop**