



# ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## 2-Kanal Induktionsschleifendetektor

182.205



**D** PD134 FAHRZEUGDETEKTOR-BEDIENUNGSHINWEISE

SW	EIN ← AUS →	ANZEIGEN
8	→ Begrenzt ← Unbegrenzt	Ein - Rot LED an Fahrzeugerkennung - Grün LED an Fehler - LED blinkt (1 Hz)
7	→ Erkennen ← Verlassen	
6	→ Aus ← Ein	
5	→ Aus ← Ein	
4	→ Hoch ← Mitt.-Hoch	
3	→ Mitt.-Hoch ← Mitt.-Niedrig	
2	→ Mitt.-Niedrig ← Niedrig	
1	→ Niedrig ← Niedrig	

11 - POLIGE AUSGANGSSTECKER (BRAUN)

PIN	BELEGUNG
1	Phasen 12 - 24V 0.2A MAX
2	Null DC/AC 45 - 65Hz
3	Impulsrelais Schließer
4	Impulsrelais Mitte
5	Dauerrelais Schließer
6	Dauerrelais Mitte
7	Schleifenzuleitung
8	Verdrillt
9	PE Schutzleiter/Erde
10	Dauerrelais Öffner
11	Impulsrelais Öffner

NOTE: Der Detektor muß immer zurückgesetzt (RESET) werden nachdem eine Einstellung verändert wurde.

**ACHTUNG: Nur Service-Personal**

301F0144 305SL0028-00

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)  
Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# 2-Kanal Induktionsschleifendetektor

2-Kanal Induktionsschleifendetektor im Gehäuse mit 11-poligem Eurostecksockel zur Auswertung von 2 Schleifen - richtungserkennend. Schleife 1 und 2 - potenzialfreier Wechsler, Betriebsspannung 230 V AC - max. Belastbarkeit 24 V / 1A, Schutzklasse IP 30

**zum Webshop**