ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Kettenabsenker LORGUES - Set

für normalen Betrieb - 182.228

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenabsenker LORGUES - Set
für normalen Betrieb

Kettenabsenker-Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickeleinheit mit Gegengewicht) in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium sowie einer Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl. Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm), Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) sowie Bedienelemente siehe Zubehör.

Funktion:

» Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette
» Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt, ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite

» Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Absperrung mit : Stahlkette
Schutzart : IP 54
Selbsthemmung : ja
max. Zugkraft : 500 N
Auflaufzeit : 12 sek.
Antriebsmotor : 230 V
Netzanschluss : 230 V
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln
Betriebstemperatur : -20 bis +55 °C
Absperrweite : max. 16 m
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
Leistung : 300 Watt
Material : Stahl
Ø : 280 mm
Ausführung : für normalen Betrieb (ca. 7300 Zyklen / Jahr)
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 780 mm
Höhe : 780 mm
Gewicht : 86 kg

zum Webshop

Kettenabsenker LORGUES