ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Schrankenanlage MONNES

Komplett-Set, max. Absperrbreite 3,80 m - 182.231

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schrankenanlage MONNES

Komplett-Set, max. Absperrbreite 3,80 m

Schrankenanlage bestehend aus Aluminiumgehäuse sowie einem einteiligem rechteckigen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium. Schrankenbaum mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Integrierte Steuerung mit 7-Segment Display und nicht selbsthemmender Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer). Gehäusekopf pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet. Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Auflagestütze, Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Schrankenbaumleuchtung (LED), Beleuchtung für Abdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.

Gehäuseabmessung B x T x H : 250 x 170 x 1133 mm
Motor : nicht selbsthemmender Brushless-Motor
Betriebsspannung : 230 V
Material : Aluminium
Schutzart : IP 54
Betriebstemperatur : -20 bis +55 °C
Laufzeit 90° : 1,2 bis 4 s
Balkenlänge : 4,05 m
Ausführung : für hohe Frequentierung (ca. 4.000.000 Zyklen)
Oberfläche : pulverbeschichtet
Leistung : 350 Watt
Produkttyp : Schranken
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Sperrbreite : max. 3,80 m
Gewicht : 45 kg

zum Webshop

Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 3,80 m und Kennzeichenerkennung

Schrankenanlage MONNES für hohe Nutzung

Kompakte Schrankenanlage MONNES für hohe Frequentierung

Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional