



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

**Poller KEMBS- automatisch versenkbar**  
Komplett-Set, Edelstahl Ø 250 x 750 mm - 182.263

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller KEMBS- automatisch versenkbar

## Komplett-Set, Edelstahl Ø 250 x 750 mm

### Komplett-Set bestehend aus:

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller Ø x H 250 x 750 mm aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse (Wandungsstärke 11 mm) inkl. verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (450 x 385 mm) aus Aluminiumguss, integrierter Hydraulik und Steuerung. Pollerhülse aus Edelstahl (316L) satiniert und poliert. (182.219)

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m (182.206)

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen - richtungserkennend (182.205)

Funkempfänger-Set (182.128)

2-Kanal-Handsender (182.179)

Betriebstemperatur : -20 bis +80 °C

versenkbar : automatisch

Material : Edelstahl

Schutzklasse : I

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

LED-Beleuchtung : ja

elektronische Steuerung : ja

Überfahrhöhe : +/- 0 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kipubar : nein

Absenkezeit : 5 sek.

Ausfahrzeit : 5 - 7 sek.

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Ø : 250 mm

Schutzart : IP 67

Breite : 250 mm

Tiefe : 250 mm

Gewicht : 270 kg

Oberfläche : satiniert und poliert

empfohlene Einbautiefe : 972 mm

Höhe über Flur : 750 mm

Höhe : 1722 mm  
Pfostenmaße : Ø 250 mm

**zum Webshop**