ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Drehkreuz TINOS

Einzel-Drehkreuz, kunststoffbesch., Rotor Edelst. - 182.298

Drehkreuz TINOS

Einzel-Drehkreuz, kunststoffbesch., Rotor Edelst.

Elektromechanisches Einzel-Drehkreuz mit 3 Sektionen 120° und 10 Sperrarmebenen. Rahmen aus Stahl, Rotor aus Edelstahl AISI 304 gebürstet. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Mobile Bodenplatte siehe Zubehör.

Betriebsspannung : 230 V
Betriebstemperatur : -20 bis + 68 °C
Anlieferung : fertig montiert
Sperrhöhe : 2000 mm
Schutzart : IP 56
Durchgangsbreite : 620 mm
Material : Stahl
Farbe : RAL 9006 weißaluminium
Gesamtbreite : 1490 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 2335 mm
Gesamthöhe : 2335 mm
Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet
Gewicht : 210 kg

zum Webshop