

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **LED-Beleuchtung**

mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K - 244.996



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# LED-Beleuchtung

mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Inklusive eingebautem Bewegungsmelder im "Stand-alone" Betrieb.

Funktionsparameter Bewegungsmelder:

- HF-Melder 5,8 GHz.
- Haltezeit: 10 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen einstellbar.
- Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhängig von Montagehöhe).
- Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar.
- Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek.,
- Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich 100%.

Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Kabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage. Alle Anschlussarbeiten an elektrische Verbraucher, der Anschluss an die öffentliche Stromversorgung sowie die Inbetriebnahme erfolgen bauseits durch eine autorisierte Elektrofachkraft.

Leuchtmittel : LED

Schlagschutz : IK08

Schutzklasse : II

Länge : 1400 mm

Farbtemperatur : 4000K

Leistung : 22 / 37 Watt

Lichtstrom : 3050 / 4950 lm

Schutzart : IP 66

Höhe : 71 mm

Breite : 66 mm

**zum Webshop**