



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Überdachung PEGASUS

246.399

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl : 1

Dachtiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Stützenraster : 1500 mm

Lichte Höhe : 2185 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Produkttyp : Wartehalle

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,85 kN/m²

Gesamthöhe : 2500 mm

Entwässerung : integriert

Nutzung : einseitig

Dachbreite : 1800 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dacheindeckung : VSG Klarglas

Ausführung : ohne Rück-, Seitenwände

Gesamthöhe : 2500 mm

zum Webshop

