ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung PEGASUS

246.400

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:
Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,88 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:
Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Lichte Höhe : 2185 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2500 mm
Material Konstruktion : Stahl
Nutzung : einseitig
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Stützenraster : 1500 mm
Dachtiefe : 2000 mm
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Wartehalle
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : VSG Klarglas
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop