



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung TANGENTA

246.550



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:

Freitragende Stahlkonstruktion ohne Rück- und Seitenwände.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Austritt oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,88 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Feldanzahl : 1

Dachtiefe : 2000 mm

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Material Konstruktion : Stahl

Dachausführung : Giebeldach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Wartehalle

Dachbreite : 1700 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Entwässerung : integriert

Nutzung : einseitig

Gesamthöhe : 2680 mm

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dachverglasung : VSG Klarglas

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Gesamthöhe : 2680 mm

zum Webshop

Automatenüberdachung TANGENTA, Dachbreite x
Dachtiefe 1700 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände
ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau

