ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Überdachung TANGENTA

246.550

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:
Freitragende Stahlkonstruktion ohne Rück- und Seitenwände.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Dach:
Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas.
Entwässerung:
Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Austritt oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:
sk (auf dem Boden) 1,88 kN / m²
Windlast:
Zone 2
Befestigung:
Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette.
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Material Konstruktion : Stahl
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Lichte Höhe : 2200 mm
Dachausführung : Giebeldach
Dachbreite : 1700 mm
Entwässerung : integriert
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Dachtiefe : 2000 mm
Gesamthöhe : 2680 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Dachverglasung : VSG Klarglas
Produkttyp : Wartehalle
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gesamthöhe : 2680 mm

zum Webshop

Automatenüberdachung TANGENTA, Dachbreite x Dachtiefe 1700 mm x 2000 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau