



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung LUNA GREEN vorgefertigt für Dachbegrünung - 247.142

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung LUNA GREEN

vorgerichtet für Dachbegrünung

Konstruktion:

Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch.

Gewicht pro Dachsegment: 250 kg

Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m² im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO optional gegen Mehrpreis.

Hinweis: Nach Montageabschluss des Stahlbaus ist bis zum Aufbringen der Dachbegrünung bauseits ausreichendes Beschwerungsmaterial, z.B. Sandsäcke zur Sicherung der Auflageplatte beizustellen und aufzubringen. ZIEGLER übernimmt bei Unterlassung keinerlei Haftung für daraus entstehende Sach- und Personenschäden.

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Das Attikapprofil ist als Regenrinne ausgebildet. Der Ablauf erfolgt korrosionssicher integriert durch die vorderen und hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 150 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt.

Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Befestigung:

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Dacheinheit vormontiert.

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Trapezblech

Feldanzahl : 3

Dachbreite : 13660 mm

Lichte Höhe : 2275 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Dachtiefe : 4800 mm

Gesamthöhe : 2504 mm

zum Webshop