



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Überdachung LUNA GREEN**

vorgerichtet für Dachbegrünung - 247.147

[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung LUNA GREEN

## vorgerichtet für Dachbegrünung

### **Konstruktion:**

Robuste Dachkonstruktion aus gekantetem Stahlblech mit Trapezblech-Elementen, Rahmenkonstruktion mit Hauptstützen aus Vierkantrohren.

### **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 225 mm hoch.

Gewicht pro Dachsegment: 250 kg

Dachkonstruktion vorgerichtet für Dachbegrünung bis maximal 70 kg/m<sup>2</sup> im wassergesättigtem Zustand, Umrandungshöhe für Dachbegrünung 100 mm. Dachbegrünungssystem MOBIROOF ECO optional gegen Mehrpreis.

**Hinweis:** Nach Montageabschluss des Stahlbaus ist bis zum Aufbringen der Dachbegrünung bauseits ausreichendes Beschwerungsmaterial, z.B. Sandsäcke zur Sicherung der Auflageplatte beizustellen und aufzubringen. ZIEGLER übernimmt bei Unterlassung keinerlei Haftung für daraus entstehende Sach- und Personenschäden.

**Schneelast auf dem Boden (sk):** 2,00 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

### **Entwässerung:**

Das Attikaprofil ist als Regenrinne ausgebildet. Der Ablauf erfolgt korrosionssicher integriert durch die vorderen und hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 150 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

### **Oberflächen:**

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

### **Befestigung:**

Stützen mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Dacheinheit vormontiert.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Dachausführung : Flachdach

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Trapezblech

Feldanzahl : 2

Lichte Höhe : 2275 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m<sup>2</sup>

Dachtiefe : 4800 mm

Gesamthöhe : 2504 mm

Dachbreite : 9160 mm

**zum Webshop**