

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung AQUARIUS MINI 272.387



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung AQUARIUS MINI

Konstruktion:

Sechseck-Pavillon aus korrosionsgeschützter Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl, Korrosivitätsschutzklasse C4 medium.

Dach:

Zeltdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. Umlaufende Attika mit integriertem Regenablauf.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Inklusive 5 Seitenwandschreiben, Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,10 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Fertig montiert im Werk. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Notwendige Voraussetzungen für eine reibungslose Anlieferung:

- die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein
- die Durchfahrtsmaße zum Aufstellort müssen mind. 3 m x 4 m (B x H) betragen
- der LKW mit Anhänger benötigt eine Rangierfläche von 3 m x 19 m (B x L)
- die Entladefläche für den LKW muss mind. 8 m x 12 m (B x L) groß sein
- die Fläche zum Abstellplatz muss komplett frei sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
- keine Besonderheiten wie z.B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.

Zum Abladen bitte einen Stapler oder ein geeignetes Flur-/Förderfahrzeug bereithalten. Optional ist eine entsprechende Ablademöglichkeit zubuchbar.

Material Konstruktion : Stahl

Anlieferung : fertig montiert

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Feldanzahl : 1

Produkttyp : Raucherunterstand
Entwässerung : integriert
Lichte Höhe : 2200 mm
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet
Dachausführung : Spitzdach
Dachtiefe : 2030 mm
Dachbreite : 2344 mm
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und beschichtet
Gesamthöhe : 2850 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,10 kN/m²

zum Webshop

Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in
RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand AQUARIUS MINI, Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, inkl. 5 Seitenwände
ESG, Klarglas, Dach VSG, Klarglas, Stahlkonstruktion in
RAL 7022 umbragrau

<div id="container"
class="container">Raucherunterstand AQUARIUS
MINI</div><div class="container">Dachbreite x
Dachtiefe 2344 mm x 2030 mm, Stahlkonstruktion
feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet, inkl. 5
Seitenwände ESG, Klarglas, Dach VSG,
Klarglas</div></div>

