

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

E-Bike-Ladestation IRVING POWER

4 Ladepunkte inkl. Fahrradständer - 272.451

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

E-Bike-Ladestation IRVING POWER

4 Ladepunkte inkl. Fahrradständer

Konstruktion:

Ladestation: Pfostenprofile (80 x 80 mm) aus Aluminium inkl. formschönen Abschlusskappen aus Edelstahl und Querstrebe (H x B x L: 60 x 55 x 924 mm) aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech, die mittels zwei Adaptern zwischen den Pfosten verschraubt wird. Ladestation mit bis zu 6 Ladepunkten erhältlich. Eine Steckdose pro Einstellplatz.

Fahrradständer: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstell- (Ø 18 mm) und Anlehnbügel (Ø 30 mm) mit Öse zum optimalen Diebstahlschutz durch handelsübliche Schlösser. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Einstellwinkel 90°. Grundrahmen aus Winkelstahl, zur Bodenbefestigung. Mit rahmenschonender Kunststoffummantelung in schwarz. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau. Aluminium bzw. Edelstahl (V2A) zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Reifenbreite: 64 mm

Radabstand: 500 mm

Elektroinstallation der Ladestation:

Schuko-Steckdosen (230V / 16A), für spitzwassergeschützte Gehäuse Schutzart IP 54. FI-Schutzschalter 16A, 30 mA, Typ A. Anschlussdose für Stromzuleitung mit Zuführungskabel 3 x 2,5 mm. Zentraler Kabeleingang für die bauseitige Zuleitung über Aussparung im Grundrahmen des Fahrradständers.

Befestigung:

Die Pfosten der Ladestation werden auf dem Grundrahmen der Fahrradständer verschraubt. Die gesamte Anlage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Bodenbefestigung aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig.

Lieferung:

Zerlegt im Karton, Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Bodenmontage-Winkel (2er-Set) im Lieferumfang enthalten. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Schutzart : IP 54

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und farbbeschichtet

Anzahl Stellplätze : 4 Stück

Anlieferung : zerlegt

Anzahl Ladestellen / Boxen : 4 Stück

Gesamttiefe : 390 mm

Gesamthöhe : 930 mm

Anzahl Schuko-Steckdosen : 4 Stück

Gesamtbreite : 2160 mm

Gewicht : 69 kg

[zum Webshop](#)