



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gerätehaus HighLine[®] - Modell H5
silber-metallic - 330.115



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus HighLine® - Modell H5

silber-metallic

Konstruktion:

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm), mit Dachvorsprung. Mit Doppelflügeltür (Türöffnung: 1550 x 1820 mm), auch variabel in den Seitenwänden positionierbar. Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten. Inklusive Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe), 4 Geräte- sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic. Dachoberseite quarzgrau-metallic. Innen weiß.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech

Entwässerung:

Inkl. integrierter Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll Gartenschlauch zum Auffangen und Ableiten von Regenwasser sowie inkl. Laubfänger auf beiden Seiten.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Material Dach : Stahl

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Anlieferung : zerlegt

Türanschlag : DIN links

Fundamentbreite : 2570 mm

Lichte Türhöhe : 1820 mm

Ausführung Tür : Doppelflügeltür (Türöffnung 1550 x 1820 mm)

Lichte Türbreite : 1550 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Türanschlag : DIN rechts

Farbe : silber-metallic

Fundamenttiefe : 2970 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Höhe innen : 2100 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Höhe außen : 2220 mm
Tiefe innen : 2920 mm
Gesamthöhe : 2220 mm
Breite innen : 2520 mm
Material Korpus : Stahl
Gesamtbreite : 2750 mm
Breite außen : 2750 mm
Gesamttiefe : 3150 mm
Tiefe außen : 3150 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Modell : H5
Gewicht : 291 kg

zum Webshop