



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Gerätehaus NEO - Modell 2D**

mit Einflügeltür - 330.683



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Gerätehaus NEO - Modell 2D

## mit Einflügeltür

### **Konstruktion:**

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Mit Einflügeltür (Türöffnung: 830 x 2000 mm, Türanschlag rechts) , inkl. elegantem Acrylglas-Lichtband.

Grundausrüstung: Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt , grauweiß beschichtet), 4 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

### **Oberfläche / Farbe:**

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic. Innen grauweiß.

### **Dach:**

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech. Die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit. Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

### **Entwässerung:**

Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 4

### **Schließung:**

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

### **Befestigungsart:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt in Einzelkartons.

Dachausführung : Flachdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Produkttyp : Gerätehaus

Anlieferung : zerlegt

Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic

Farbe Dach / Tür : silber-metallic

Türanschlag : DIN rechts

Farbe : silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Gesamthöhe : 2220 mm

Gesamttiefe : 2360 mm

Höhe außen : 2220 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Ausführung Tür : Einflügeltür (Türöffnung 830 x 2000 mm) Türanschlag DIN rechts

Tiefe außen : 2360 mm

Gesamtbreite : 3480 mm

Modell : 2D  
Breite außen : 3480 mm  
Gewicht : 384 kg

**zum Webshop**