



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gerätehaus NEO - Modell 4D mit Doppelflügeltür - 330.731



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus NEO - Modell 4D

mit Doppelflügeltür

Konstruktion:

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech (Blechstärke 0,5 mm). Mit Doppelflügeltür (Türöffnung: 1670 x 2000 mm), inkl. elegantem Acrylglas-Lichtband im rechten Türflügel.

Grundausrüstung: Regal-Set (2 Regalböden, 2 Regalsteher zum Einhängen der Regalböden in beliebiger Höhe, feuerverzinkt, grauweiß beschichtet), 4 Gerätehalter (feuerverzinkt, grauweiß beschichtet) sowie 2 Werkzeughalter an der Türinnenseite. Schraubverbindungen und Scharniere aus Edelstahl V2A.

Oberfläche / Farbe:

Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert in silber-metallic. Innen grauweiß.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahlwellblech. Die innenseitig sichtbare Holzdecke reguliert dank ihrer hygroskopischen Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit. Außen wird das Holzdach durch eine vollflächige, hochwertige EPDM-Folie effizient geschützt.

Entwässerung:

Integrierte Dachrinne inkl. 2 Regenfallrohren mit Ablauf oberirdisch über Wasserspeier ca. 100 mm über dem Boden zur Rückseite.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²

Windlast:

Zone 4

Schließung:

Komfortable Öffnung mittels eingebauter Gasdruckfeder. 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Schließzylinder 27/27, inkl. 2 Schlüssel.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt in Einzelkartons.

Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts

Dachausführung : Flachdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Produkttyp : Gerätehaus

Anlieferung : zerlegt

Farbe Rück- und Seitenwände : silber-metallic

Farbe Dach / Tür : silber-metallic

Farbe : silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Gesamthöhe : 2220 mm

Höhe außen : 2220 mm

Gesamthöhe : 2220 mm

Ausführung Tür : zweiflügelig (Türöffnung 1670 x 2000 mm)

Gesamtbreite : 3480 mm

Gesamttiefe : 3480 mm

Breite außen : 3480 mm

Tiefe außen : 3480 mm

Modell : 4D

Gewicht : 527 kg

zum Webshop