



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung TAURI

335.563



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TAURI

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen (140 x 80 mm) und Querträgern (120 x 60 mm) aus Rechteckrohr, mit in der Rückwand integriertem Ablageboard (L x B: 1500 x 250 mm) aus Lärchenholz.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung. **Rückwand:** Perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm) feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Befestigung mittels Edelstahlverschraubung.

Seitenwände:

Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) in Kombination mit perforiertem Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:

Frei abtropfend über die hintere Dachkante.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Ablageboard aus Lärchenholz, lasiert in Eiche rustikal.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Produkttyp : Raucherunterstand

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Feldanzahl : 1

Nutzung : einseitig

Windlast : Zone 2

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2114 mm

Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech

Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Pulldach

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Dachtiefe : 2500 mm

Personenanzahl : 9

Dachbreite : 3940 mm

zum Webshop

Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

