



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten GERODA

zum Einbetonieren, pulverbeschichtet, Ø 60 mm - 397.250



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten GERODA

zum Einbetonieren, pulverbeschichtet, Ø 60 mm

Runder Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Abschlusskappe.

Kopfform : Flachkopf

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Befestigungsart : zum Einbetonieren

kippar : nein

Schließung : ohne

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Pfostenmaße : Ø 60 mm

Ø : 60 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 4 kg

zum Webshop