



ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
direkt vom -
HERSTELLER!

Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar

Sperrbreite: 3,0 m, Höhe: 3000 mm - 397.488



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Höhenbegrenzungssperre RAUMO - drehbar

Sperrbreite: 3,0 m, Höhe: 3000 mm

Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 mm. Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 800 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

lichte Durchfahrtshöhe : 2800 mm

Funktionalität : drehbar

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Maße Hauptstütze : Ø 102 mm

Schließung : für Vorhängeschloss

Produkttyp : Höhenbegrenzung

Material : Stahl

Sperrbreite : 3,0 m

empfohlene Einbautiefe : 800 mm

Höhe über Flur : 3000 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 62 kg

zum Webshop

Höhenbegrenzungssperre RAUMO



Höhenbegrenzungssperre RAUMO



Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

